



A D 2 F C 1 / A D 2 F C 1 X
A D 2 F M 1 / A D 2 F M 1 X

Telecamere fisse mini dome da 2" a colori e bianco/nero

Con soli 80 mm di diametro e 50 mm di altezza, le telecamere fisse mini dome da 2" ADEMCO Video offrono tutte le prestazioni di una telecamera fissa tradizionale, unita alla discrezione offerta dal domo.

Disponibili in versione a colori o b/n, le telecamere dome si possono installare a soffitto o su parete, e sono la scelta ideale per negozi di rivendita, case da gioco, centri commerciali, ingressi di edifici, ambienti di lavoro, ecc.

L'aspetto compatto e discreto ne garantisce una facile installazione che non

dà nell'occhio in quasi tutti gli ambienti interni.

La telecamera dome ha una compensazione del controllo luce controllata da DSP per applicazioni in cui una forte illuminazione indesiderata dello sfondo interferisce con la chiarezza di aree importanti del campo visivo della telecamera. La sua regolazione automatica del guadagno (AGC) migliora la sensibilità della telecamera in condizioni d'illuminazione scarsa.

La gamma di telecamere dome da 2" ADEMCO Video offre la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza di sorveglianza discreta.

caratteristiche

- Ottima qualità dell'immagine ed eccellenti prestazioni con luce scarsa
- Bolla ottica senza distorsioni
- Montaggio a soffitto o su parete
- Aspetto compatto e discreto
- Chipset DSP

CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI

- Compensazione del controllo luce controllata da DSP, equilibrio del bianco e regolazione del guadagno
- Meccanismo manuale di panoramica orizzontale e verticale, e rotazione di 360°
- Modalità antisfarfallamento incorporata
- Cavo video con BNC compreso
- Scelta di obiettivi forniti con le unità EIA / NTSC
- Disponibili versioni PAL, NTSC, CCIR ed EIA

Caratteristiche tecniche

N. modello	AD2FC1	AD2FC1X	AD2FM1	AD2FM1X
Descrizione	Telecamera dome DSP 2" a colori Versione NTSC	Telecamera dome DSP 2" a colori Versione PAL	Telecamera dome 2" b/n Versione EIA	Telecamera dome 2" b/n Versione CCIR
Sensori immagine	CCD 1/4" ad alta sensibilità		CCD 1/3" ad alta sensibilità	
Pixel effettivi	510(H) x 492(V)	500 (H) x 582 (V)	512 (H) x 492 (V)	500 (H) x 582 (V)
Risoluzione	330 TVL	330 TVL	380 TVL	380 TVL
Illuminazione minima	1,2 Lux @F1.2	3,2 Lux @ F2.0	0,3 Lux @F1.2	0,8 Lux @F2.0
Rapporto S/N	>46dB (AGC OFF)	>46dB (AGC OFF)	>48dB (AGC OFF)	>48dB (AGC OFF)
Elemento di scansione	2:1 interlacciato H15.750KHz V:60 Hz	2:1 interlacciato H15,625 KHz V:50 Hz	2:1 interlacciato H15,750 KHz V:60 Hz	2:1 interlacciato H15,625 KHz V:50 Hz
Bolla da 2"	Sfumata; otticamente perfetta, perdita massima 1F			
Compensazione controllo	Centro immagine		1/3 inferiore dell'immagine	
AGC	Automatica			
Sincronizzazione	Interna al sistema			
Correzione gamma	0,45			
Uscita video	1,0 V p-p / 75 ohm non bilanciata			
Equilibrio del bianco	Automatico		N/P	
ATW-bereik	2700K-9100K		N/P	
Campo di potenza	112 Vcc ± 10%			
Consumo di corrente	Bassa potenza 2,0 W (max)		Bassa potenza 1,8 W (max)	
Temperatura d'esercizio	da -50C a +450C, meno di 80% umidità relativa			
Dimensioni telecamera	Altezza 58 mm, diametro 80 mm			
Peso	80 g netto			
Specifiche obiettivo				
Distanza focale	2,97 mm; F2.0		3,6 mm; F2.0	
Obiettivi optional forniti	3,8mm; F2.0	No disponibile	6,0 mm; f2.0	N/P
	6,0 mm; f2.0	No disponibile	8,0 mm; f2.0	N/P

ORDINAZIONI:

N. componente Descrizione

AD2FC1	Telecamera fissa mini dome da 2" a colori 12Vcc (NTSC)
AD2FC1X	Telecamera fissa mini dome da 2" a colori 12Vcc (PAL)
AD2FM1	Telecamera fissa mini dome da 2" b/n 12Vcc (EIA)
AD2FM1X	Telecamera fissa mini dome da 2" b/n 12Vcc (CCIR)

ADEMCO Video

Sito web: www.ademcovideo.com

Sito web: www.ademcoint.com

Il costruttore si riserva il diritto di modificare prezzo, disegno e caratteristiche tecniche senza preavviso

La visione di un leader

Società controllate ADEMCO Video nel mondo

ADEMCO International Head Office
Syosset, New York, USA
Internet: www.ademcovideo.com
Tel +1-516-921-6704

ADEMCO Asia Pacific Ltd
New Territories, HONG KONG
Internet: www.ademco.com.hk
Tel: +852-2405-2323

ADEMCO Australia Pty Ltd
Sydney, AUSTRALIA
Internet: www.ademco.com.au
Tel: +61-2-8837-9300

Security House (Netherlands)
Purmerend, HOLLANDA
Internet: www.SecurityHouse.nl
Tel: +31-299-419-000

Teg Trader
Johannesburg, SUD AFRICA
Internet: www.teqtrader.com
Tel: +27-11-403-3002

Video Controls Limited
Runcom, Gran Bretagna
Internet: www.videocontrols.com
Tel: +44-1928-754-000

ADEMCO Italia S.p.A.
Milano, ITALIA
Web: www.ademco.com/international
Tel: +39-02-457-1791
1

ADEMCO International
Latin America & Caribbean Division
Miami, Florida, USA
Internet: www.ademcoint.com
Tel: +1-305-805-8188

Ademco Sontrix Espana
Madrid, SPAGNA
Internet: www.ademco.es
Tel: +34-91-533-2702

ADEMCO France
Parigi, FRANCIA
Internet: www.SecurityHouse.nl
Tel: +33-1-6932-1090