



A D 3 V M 4 X / A D 3 V M 4  
A D 3 V C 4 X / A D 3 V C 4

## Telecamere dome fisse varifocali da 3" a colori e bianco/nero

Con soli 110 mm di diametro e 80 mm di altezza, le telecamere dome fisse varifocali da 3" ADEMCO Video offrono tutte le prestazioni di una telecamera fissa tradizionale, unita alla discrezione offerta dal domo.

Disponibili in versione a colori o b/n, tutte le telecamere dome si possono installare a soffitto o su parete, e sono la scelta ideale per negozi di rivendita, case da gioco, centri commerciali, ingressi di edifici, ambienti di lavoro, ecc.

Le telecamere dome a media risoluzione hanno un obiettivo varifocale integrato da 4,0 - 9,0 mm che consente una facile installazione e angoli visuali multipli. Oltre a ciò, l'obiettivo F1.6 ad alta velocità fornisce ottime prestazioni in condizioni d'illuminazione scarsa.

La telecamera dome è dotata di compensazione del controluce per applicazioni in cui una forte illuminazione indesiderata dello sfondo interferisce con la chiarezza di aree importanti del campo visivo della telecamera. La sua regolazione automatica del guadagno (AGC) migliora la sensibilità della telecamera in condizioni d'illuminazione scarsa, e si può utilizzare la modalità operativa antisfarfallamento se sull'immagine video si rileva un'interferenza dovuta a lampade a fluorescenza.

La gamma di telecamere dome da 3" ADEMCO Video offre la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza di sorveglianza discreta.

### caratteristiche

- Obiettivo varifocale da 4,0 - 9,0 mm di facile installazione
- Ottima qualità dell'immagine ed eccellenti prestazioni con luce scarsa
- Bolla ottica senza distorsioni
- Montaggio a soffitto o su parete
- Aspetto compatto e discreto
- Alimentatore commutabile da 24 Vca / 12 Vcc

### CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI

- Controlli DSP per la compensazione del controluce, e regolazione automatica del guadagno
- Meccanismo manuale di panoramica orizzontale e verticale, e rotazione di 360°
- Modalità antisfarfallamento incorporata
- Cavo video con BNC compreso
- Cavo di alimentazione con jack compreso
- Disponibili versioni PAL, NTSC, CCIR ed EIA

## Caratteristiche tecniche

N. modello	AD3VC4	AD3VC4X	AD3VM4	AD3VM4X
Descrizione	Telecamera dome 3" a colori Versione NTSC	Telecamera dome 3" b/n Versione PAL	Telecamera dome 3" b/n Versione EIA	Telecamera dome 3" Versione CCIR
Sensori immagine	CCD 1/3" ad alta sensibilità			
Pixel effettivi	512(H) x 494(V)	500(H) x 582(V)	512(H) x 494(V)	500(H) x 582(V)
Risoluzione	330TVL	330TVL	400 TVL	400 TVL
Illuminazione minima	0,8 Lux @ F1,2	1,5 Lux @F1,6	0,3 Lux @F1,2	0,5 Lux @F1.6
Rapporto S/N	48dB (AGC OFF)	48dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)	52dB (AGC OFF)
Elemento di scansione	2:1 interlacciato H15.734KHz V:60Hz	2:1 interlacciato H15.625KHz V:50Hz	2:1 interlacciato H15.734KHz V:60Hz	2:1 interlacciato H15.625KHz V:50Hz
Bolla da 3"	Sfumata; otticamente perfetta, perdita massima 1F			
Compensazione controllo luce	Interruttore On (area centrale) / Off			
AGC	Interruttore On / Off			
Sincronizzazione	Interna / Line-lock			
Correzione gamma	0.45			
Uscita video	1,0 V p-p / 75 ohm non bilanciata		N/P	
Equilibrio del bianco	Automatico		N/P	
Campo ATW	2700K-9100K		N/P	
Campo di potenza	12 Vcc ± 10% / 24 Vca ± 10% SPS			
Consumo di corrente	2,8 W (max)			
Temperatura d'esercizio	da -50C a +450C, meno di 80% umidità relativa			
Dimensioni telecamera	Altezza 80 mm, diametro 110 mm			
Peso	180 g netto			
Specifiche obiettivo				
Distanza focale	Obiettivo varifocale 4,0 - 9,0 mm a comando diretto; T F1.6-360 W-F2.4-360			
Campo visivo	Orizzontale: 71,00 ~ 31,60 / Verticale 51,80 ~ 23,60			

## ORDINAZIONI:

### N. componente Descrizione

AD3VC4	Telecamera dome varifocale da 3" a colori 12V/24V (NTSC)
AD3VC4X	Telecamera dome varifocale da 3" a colori 12V/24V (PAL)
AD3VM4	Telecamera dome varifocale da 3" b/n 12V/24V (EIA)
AD3VM4X	Telecamera dome varifocale b/n 12V/24V (CCIR)

## ADEMCO Video

Sito web: [www.ademcovideo.com](http://www.ademcovideo.com)

Sito web: [www.ademcoint.com](http://www.ademcoint.com)

Il costruttore si riserva il diritto di modificare prezzo, disegno e caratteristiche tecniche senza preavviso

La visione di un leader

### Società controllate ADEMCO Video nel mondo

**ADEMCO International Head Office**  
Syosset, New York, USA  
Internet: [www.ademcovideo.com](http://www.ademcovideo.com)  
Tel: +1-516-921-6704

**ADEMCO Asia Pacific Ltd**  
New Territories, HONG KONG  
Internet: [www.ademco.com.hk](http://www.ademco.com.hk)  
Tel: +852-2405-2323

**ADEMCO Australia Pty Ltd**  
Sydney, AUSTRALIA  
Internet: [www.ademco.com.au](http://www.ademco.com.au)  
Tel: +61-2-8837-9300

**Security House (Netherlands)**  
Purmerend, HOLLANDA  
Internet: [www.SecurityHouse.nl](http://www.SecurityHouse.nl)  
Tel: +31-299-419-000

**Teq Trader**  
Johannesburg, SUD AFRICA  
Internet: [www.teqtrader.com](http://www.teqtrader.com)  
Tel: +27-11-403-3002

**Video Controls Limited**  
Runcom, Gran Bretagna  
Internet: [www.videocontrols.com](http://www.videocontrols.com)  
Tel: +44-1928-754-000

**ADEMCO Italia S.p.A.**  
Milano, ITALIA  
Web: [www.ademco.com/international](http://www.ademco.com/international)  
Tel: +39-02-457-1791  
1

**ADEMCO International**  
Latin America & Caribbean Division  
Miami, Florida, USA  
Internet: [www.ademcoint.com](http://www.ademcoint.com)  
Tel: +1-305-805-8188

**Ademco Sontrix Espana**  
Madrid, SPAGNA  
Internet: [www.ademco.es](http://www.ademco.es)  
Tel: +34-91-533-2702

**ADEMCO France**  
Parigi, FRANCIA  
Internet: [www.SecurityHouse.nl](http://www.SecurityHouse.nl)  
Tel: +33-1-6932-1090