



A M C 9 X / A M C 1 0 X
A M C 1 4 X / A M C 1 4 H R X
A M C 1 7 X / A M C 2 1 X

Monitor a colori

La nuova gamma di monitor ADEMCO Video offre flessibilità ed affidabilità, con immagini chiare e di ottima qualità. Racchiusa in un contenitore resistente di metallo per ridurre al minimo l'interferenza elettromagnetica dalle

sorgenti esterne, la gamma offre un monitor per ogni applicazione.

I modelli di vari colori sono disponibili in versioni da 9", 10", 14", 17" e 21".

CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI

- Commutazione tra 2 ingressi video
- Un LED situato accanto ai tasti di selezione indica quale video è in fase di visualizzazione
- Connettori BNC 'loop through' con terminazione automatica
- AMC9X - 300TVL
AMC10X - 300TVL
AMC14X - 400TVL
AMC14HRX - 720TVL
AMC17X - 700TVL
AMC21X - 450TVL

caratteristiche

- Comandi comodamente sistemati sul pannello frontale
- Contenitore resistente di metallo
- Visualizzazione su schermo (solo AMC17X e AMC21X)
- Connettori d'ingresso e uscita S-VHS
- Alimentatore di commutazione a largo raggio
- Connettori multipli d'ingresso e uscita video e audio
- Compatibile con NTSC e PAL
- RGB solo su AMC17X

Caratteristiche tecniche

COLORE	AMC9X	AMC10X	AMC14X	AMC14HRX	AMC17X	AMC21X
Cinescopio	9" diagonale	10" diagonale	14" diagonale	14" diagonale	17" quadrato piatto	21" quadrato piatto
Deflessione	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Dimensioni schermo utilizzabili	22.5cm	23cm	33cm	33cm	40cm	50cm
Alimentazione	da 100 a 240 Vca	da 198 a 246 Vca e da 198 a 246 Vca	da 90 a 132 Vca e da 198 a 246 Vca	da 100 a 240 Vca	da 100 a 240 Vca	da 90 a 254 Vca
Consumo di corrente	55 Watt	55 Watt	70 Watt	70 Watt	100 Watt	80 Watt
Standard video	PAL e NTSC	PAL e NTSC	PAL e NTSC	PAL e NTSC	PAL e NTSC	PAL e NTSC
Risoluzione	300 TVL	300 TVL	400 TVL	720 TVL	700 TVL	450 TVL
Ingresso/uscita video Video A/B S-VHS NTSC/PAL	Y=1V p-p C=0,285 Vp-p 75 W Composito 1 Vp-p 75 Ohm/ Neg. sinc	Y = 1Vp-p, C=0,285 Vp-p 75 W Composito 1 Vp-p 75 Ohm/ Neg. sinc	Y = 1Vp-p, C=0,285 p-p75W Composito 1 Vp-p 75 Ohm/ Neg. sinc	Y = 1Vp-p, C=0,285 p-p75W Composito 1 Vp-p 75 Ohm/ Neg. sinc	Y = 1Vp-p, C=0,285Vp-p75W Composito 1 Vp-p 75 Ohm/ Neg. sinc	Y = 1Vp-p, C=0,285Vp-p75W Composito 1 Vp-p 75 Ohm/ Neg. sinc
Ingresso/uscita audio	300mVrms	300mVrms	300mVrms	300mVrms	300mVrms: 2Watt	300mVrms: 2Watt
Connettori video (ingresso/uscita)	4 connettori BNC	4 connettori BNC	4 connettori BNC	4 connettori BNC	4 connettori BNC	4 connettori BNC
Connettori Y/C (ingresso/uscita)	2 miniconnettori DIN 4 piedini	2 miniconnettori DIN 4 piedini	2 miniconnettori DIN 4 piedini	2 miniconnettori DIN 4 piedini	2 miniconnettori DIN 4 piedini	2 miniconnettori DIN 4 piedini
Conectores (entrata, salida) de audio	2 conectores RCA	2 conectores RCA	2 conectores RCA	2 conectores RCA	2 conectores RCA	2 conectores RCA
Frequenza scansione orizzontale	15,75KHz (NTSC) 15.625KHz (PAL)	15,75KHz (NTSC) 15.625KHz (PAL)	15,75KHz (NTSC) 15.625KHz (PAL)	15,75KHz (NTSC) 15.625KHz (PAL)	15,75KHz (NTSC) 15.625KHz (PAL)	15,75KHz (NTSC) 15.625KHz (PAL)
Frequenza scansione verticale	60Hz (NTSC) 50Hz (PAL)	60Hz (NTSC) 50Hz (PAL)	60Hz (NTSC) 50Hz (PAL)	60Hz (NTSC) 50Hz (PAL)	60Hz (NTSC) 50Hz (PAL)	60Hz (NTSC) 50Hz (PAL)
Visualizzazione su schermo	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Temperatura d'esercizio	0°C a 40°C (32°F a 104°F)	0°C a 40°C (32°F a 104°F)	0°C a 40°C (32°F a 104°F)	0°C a 40°C (32°F a 104°F)	0°C a 40°C (32°F a 104°F)	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Umidità relativa d'esercizio	da 10% a 90% senza condensa	da 10% a 90% senza condensa	da 10% a 90% senza condensa	da 10% a 90% senza condensa	da 10% a 90% senza condensa	da 10% a 90% senza condensa
Dimensioni (LxAxP)	222x232x322	260x238x332	350x330x354	350x330x375	406x393x412	490x440x475
Peso (Kg)	9	7.8	13.2	13.2	21	28.1
Peso imballato (kg)	10	9.2	15	15	28.8	32.5

ADEMCO Video

Sito web: www.ademcovideo.com

Sito web: www.ademcoint.com

Il costruttore si riserva il diritto di modificare prezzo, disegno e caratteristiche tecniche senza preavviso

La visione di un leader

Società controllate ADEMCO Video nel mondo

ADEMCO International Head Office
 Syosset, New York, USA
 Internet: www.ademcovideo.com
 Tel: +1-516-921-6704

ADEMCO Asia Pacific Ltd
 New Territories, HONG KONG
 Internet: www.ademco.com.hk
 Tel: +852-2405-2323

ADEMCO Australia Pty Ltd
 Sydney, AUSTRALIA
 Internet: www.ademco.com.au
 Tel: +61-2-8837-9300

Security House (Netherlands)
 Purmerend, HOLLANDA
 Internet: www.SecurityHouse.nl
 Tel: +31-299-419-000

Teg Trader
 Johannesburg, SUD AFRICA
 Internet: www.teqtrader.com
 Tel: +27-11-403-3002

Video Controls Limited
 Runcom, Gran Bretagna
 Internet: www.videocontrols.com
 Tel: +44-1928-754-000

ADEMCO Italia S.p.A.
 Milano, ITALIA
 Web: www.ademco.com/international
 Tel: +39-02-457-1791
 1

ADEMCO International
 Latin America & Caribbean Division
 Miami, Florida, USA
 Internet: www.ademcoint.com
 Tel: +1-305-805-8188

Ademco Sontrix Espana
 Madrid, SPAGNA
 Internet: www.ademco.es
 Tel: +34-91-533-2702

ADEMCO France
 Parigi, FRANCIA
 Internet: www.SecurityHouse.nl
 Tel: +33-1-6932-1090